Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione di allarme antincendio secondo UNI 9795:2010

EDIFICIO Istituto Mario Rossi

INDIRIZZO via Verdi, 3 - Milano

DESCRIZIONE Centro analisi

COMMITTENTE Giuseppe Rossi

INDIRIZZO via Montepulciano, 15 - Milano

DATA 11/02/2011

V:\Gabr_Luo\Programmi

Rif. Edilclima\EC649-Rivelatori\5745B-EC649 Rivelatori

v3\Esempio\Esempio.E49

Software di calcolo EDILCLIMA – EC649 versione 3.0.0

Edilclima via Vivaldi, 7 - Borgomanero (NO)

ELENCO LOCALI E INTERCAPEDINI SORVEGLIATE

Piano	Descrizione locale	Sup. pianta [m²]	Altezza max [m]	Travi o Correnti	Imp. Condiz.	Tipo rivelatori
Terra	Laboratorio	210,00	3,00	No	No	Puntiforme di fumo
Terra	Laboratorio - (controsoffitto)	210,00	0,80	No	No	Puntiforme di fumo
Terra	Sala mensa	600,00	3,00	No	No	Ottico lineare di fumo
Terra	Cucina	70,00	3,00	No	Sì	Puntiforme di calore
Terra	Cucina - (controsoffitto)	70,00	0,80	No	Sì	Puntiforme di calore
Terra	Corridoio	90,00	3,00	No	No	Puntiforme di fumo

DETTAGLI Laboratorio

DATI LOCALE

Piano		Terra	
Tipo soffitto		Piano	
Numero campate	$n_{\mathcal{C}}$	-	
Inclinazione	α	-	0
Altezza massima	Н	3,00	m
Superficie in pianta	S	210,00	m²
Altezza falda	h_F	-	m
Posizione rivelatori		_	

Tipo rivelatori	Puntiforme di fumo		
Marca	FPS		
Modello	3000-X4HR		
Numero rivelatori	4		
Raggio copertura	6,50 m		
Dist. min. dal soffitto	3,00 cm		
Dist. max. dal soffitto	20,00 cm		

DATI CONTROSOFFITTO

Geometria controsoffitto

Piano		Terra	
Tipo soffitto		Piano	
Numero campate	$n_{\mathcal{C}}$	-	
Inclinazione	α	-	0
Altezza intercapedine	h,	0,80	m
Superficie in pianta	S	210,00	m²
Altezza falda	h_F	-	m
Posizione rivelatori		-	
Ripresa d'aria		Non prese	nte
Coeff. maggiorativo			

Tipo rivelatori	Puntiform	e di fumo
Marca	FPS	
Modello	3000-X4H	IR .
Numero rivelatori	4	
Raggio copertura	6,50	m
Dist. min. dal soffitto	3,00	cm
Dist. max. dal soffitto	20,00	cm

Descrizione	Marca	Modello	n.
Pulsanti manuali	FPS	3100 - EN	2
Avvisatori di allarme	FPS	3200 - PLL	2
Rivelatori di fiamma	FPS	3000 - FL 10	2

DETTAGLI Sala mensa

DATI LOCALE

Piano		<i>Terra</i>	
Tipo soffitto		Piano	
Numero campate	$n_{\mathcal{C}}$	-	
Inclinazione	α	-	0
Altezza massima	Н	3,00	m
Superficie in pianta	S	600,00	m²
Altezza falda	h_F	-	m
Posizione rivelatori		_	

Tipo rivelatori	Rivelatori	ottici lineari di fumo
Marca	NOTIFIER	
Modello	AS IP/100)
Numero rivelatori	2	
Largh. max. copertura	15,00	m
Portata ottica min.	<i>5,00</i>	m
Portata ottica max	100,00	m

Descrizione	Marca	Modello	n.
Pulsanti manuali	FPS	3100 - EN	4
Rivelatori di fiamma	FPS	3000 - FL 10	2

DETTAGLI Cucina

DATI LOCALE

Piano		Terra	
Tipo soffitto		Piano	
Numero campate	$n_{\mathcal{C}}$	-	
Inclinazione	α	-	0
Altezza massima	Н	3,00	m
Superficie in pianta	S	<i>70,00</i>	m²
Altezza falda	h_{F}	-	m
Posizione rivelatori		-	

Impianto di condizionamento o ventilazione con circolazione d'aria forzata

Numero ricambi ora	n _{ric}	7,00	h⁻¹
n _{ric} x raggio copertura		<i>31,50</i>	
Coeff. maggiorativo		1,00	

Tipo rivelatori	Puntiforme di calore	
Marca	FPS	
Modello	3000-TD	
Numero rivelatori	2	
Raggio copertura	4,50	m
Dist. min. dal soffitto	-	cm
Dist. max. dal soffitto	-	cm

DATI CONTROSOFFITTO

Geometria controsoffitto

Piano		Terra	
Tipo soffitto		Piano	
Numero campate	$n_{\mathcal{C}}$	-	
Inclinazione	α	-	0
Altezza intercapedine	h,	0,80	m
Superficie in pianta	S	70,00	m²
Altezza falda	h_F	-	m
Posizione rivelatori		-	
Ripresa d'aria		Non prese	nte
Coeff. maggiorativo			

Tipo rivelatori	Puntiforme di calore	
Marca	FPS	
Modello	3000-TD	
Numero rivelatori	2	
Raggio copertura	4,50 m	
Dist. min. dal soffitto	- cm	
Dist. max. dal soffitto	- cm	

Descrizione	Marca	Modello	n.
Rivelatori di gas	FPS	SE137EC-S/H	2
Rivelatori di fiamma	FPS	3000 - FL 10	2

DETTAGLI Corridoio

DATI LOCALE

Piano		Terra	
Tipo soffitto		Piano	
Numero campate	$n_{\mathcal{C}}$	-	
Inclinazione	α	-	0
Altezza massima	Н	3,00	m
Superficie in pianta	S	90,00	m²
Altezza falda	h_{F}	-	m
Posizione rivelatori		_	

Tipo rivelatori	Puntiforme di fumo	
Marca	FPS	
Modello	3000-X4HR	
Numero rivelatori	<i>3</i>	
Raggio copertura	6,50 m	
Dist. min. dal soffitto	3,00 cm	
Dist. max. dal soffitto	20,00 cm	

Descrizione	Marca	Modello	n.
Pulsanti manuali	FPS	3100 - EN	2
Avvisatori di allarme	NOTIFIER	AWS 32/R	2

COMPUTO RIVELATORI

Descrizione	Marca	Modello	n.
Rivelatori puntiformi di fumo	FPS	3000–X4HR	11
Rivelatori puntiformi di calore	FPS	3000-TD	2
Rivelatori ottici lineari di fumo TR	NOTIFIER	AS IP/100	2
Centrale di comando e segnalazione	NOTIFIER	AM1000	1
Rivelatori di gas	FPS	SE137EC-S/H	2
Pulsanti manuali	FPS	3100 - EN	8
Avvisatori di allarme	FPS	3200 - PLL	2
Avvisatori di allarme	NOTIFIER	AWS 32/R	2
Rivelatori di fiamma	FPS	3000 - FL 10	6